

AVANZA OmniSmart® 智酷系列激光工程投影机



- 

涵盖Rec. 709
高清色域
精准的颜色还原
- 

宽色域
和高亮度共存
- 

一致性高
均匀度好
非常适合融合应用
- 

光源20000小时
无需更换
一次投入长久受益
- 

720度安装
实现无限创意
- 

多镜头
适应于各种场地
- 

低总体
拥有成本
- 

获得多项认证
安全绿色环保
- 

全天候24X7小时工作
不间断的给用户
带来高清视觉体验
- 

OmniSmart
强大的OmniSmart™
图像处理内核
- 

HDBaseT
低成本超长距离
传输方案
- 

DICOM
适合医疗教学

| 描述 | OmniSmart® 系列 D7 |
|----------------------|---|
| 投影机类型 | WUXGA DLP |
| 技术 | 0.67" DMD x1 |
| 平均亮度 | 7000流明 |
| 物理分辨率 | 1920x1200 |
| 宽高比 | 16:10 |
| 对比度 | 100,000:1 |
| 均匀度 | >90% |
| 激光显示技术 | AVANZA Speckle Free® |
| 寿命 ① | 20000/40000小时 |
| 可调节激光光源的输出 | 支持 |
| 镜头 | AP-HLB03: 0.34:1; AP-HLB03R: 0.36:1; AP-HLB04:0.42:1 AP-HLB05:0.57:1; AP-HLB07: 0.75-0.95:1; AP-HLB08: 0.74:1; AP-HLB09: 0.95-1.22:1; AP-HLB12: 1.22-1.53:1 (标镜) AP-HLB15: 1.52-2.92:1; AP-HLB29: 2.9-5.5:1 |
| 镜头水平偏移 ② | -30% to +30% |
| 镜头垂直偏移 ③ | -100% to +100% |
| 支持输入信号分辨率带宽 | 最高165 MHz |
| HDMI | x2 |
| DVI | x1 |
| VGA IN | x1 |
| HDBaseT | x1 |
| 3D Sync | x2 (IN/OUT) |
| VGA OUT | x1 |
| RS232 | x1 |
| Wired Remote IN | x1 |
| RJ45 | x1 |
| 输入电压范围 | 100-240V (+/- 10%) |
| 输入频率范围 | 50-60Hz |
| 峰值240 VAC | 620W |
| 待机功耗240 VAC | <0.5W |
| 噪音dB | 36dB |
| 认证 | CCC |
| 密封的引擎 | 密封 |
| 投影可以用于720度安装, 包括肖像模式 | 支持 |
| 3D | 支持 |
| 工作温度 ④ | 0-40°C |
| 存储温度 | -10-60°C |
| 尺寸 ⑤ 长x宽x高mm | 529x484x195mm |
| 重量 ⑥ | 17.5kg |

- ① 整机（含光源）使用期限20000/40000小时，取决于亮度模式
- ② 100%=屏幕宽度的一半，光学偏移
- ③ 100%=屏幕高度的一半，光学偏移
- ④ 当环境温度大于35度时，投影机需要降低温度工作
- ⑤ 投影机本身，不含镜头，把手

- ⊙ 重量尺寸均为近似值
- ⊙ 详细规格及功能操作说明,以产品的说明书为准
- ⊙ 所有资料经仔细核对,以求准确,如有任何印刷错漏或翻译中产生的偏差,敬请原谅
- ⊙ 印刷过程可能令目录中的产品与实物有细微差异

SouVR.com
搜维尔

地址:

北京市海淀区中关村软件园二期君正大厦

Tel 010-50951355 / Fax 010-50951352

邮政编码: 100094

网址: www.souvr.com



扫描二维码, 关注搜维尔